

## Потопяема помпа Grundfos SB 3-35 A, 15 m кабел, с поплавък



Висококачествена многостъпална потопяема помпа, подходяща за изпомпване на чиста вода, снабдена с 15 метра кабел, щепсел и поплавък за защита по долно ниво

- Номинален дебит 2760 л/час при напор 25,2 m
- Максимален дебит: 6500 л/час
- Максимален напор: 33 m
- Брой на стъпалата: 3
- Изход на помпата: G 3/4" + G 1" (универсален на външна резба или за маркуч)
- Диаметър на помпата:  $\Phi$  150 mm
- Височина на помпата (включително щуцера): 559 mm
- Тип на работните колела: затворени
- Максимален размер на преминаващите частици: 1 mm
- Материал на помпения корпус: PP30GF
- Материал на работните колела: PPO20GF
- Максимална дълбочина на потапяне: 10 m
- Дължина на кабела: 15 m
- Тип на засмукване: със смукателна решетка
- Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C
- Диапазон за рН-стойност: 4-9
- Основна честота: 50 Hz
- Номинално напрежение: 1 x 220-240 V
- Електрическа мощност: 800 W
- Номинален ток: 3.8 A
- Стартов ток: 12 %
- Cos phi: 0,94
- Номинална скорост: 2800 rpm
- Размер на кондензатора – работен 13  $\mu$ F/450 V
- Клас на защита от външни въздействия (съгласно IEC 34-5): IP 68
- Изолационен клас (IEC 85): B
- Защита на двигателя: да
- Тип на кабела: H07RN-F 3G1
- Тип на кабелния куплунг: SCHUKO
- Производител: Grundfos – Дания

