



"RUTINA" LTD

Превод от хърватски език

„Институт за изпитване на качеството“ ООД
B1.1. Отдел за оценка на съответствието на строителни материали

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА

16/12-ZGP-729

В съответствие с разпоредбите в Закона за строителните материали („Държавен вестник на Република Хърватия“, брой 76/13, „Държавен вестник на Република Хърватия“, брой 30/14, 130/17), Правилника за оценка на съответствието, документите за съответствие и обозначаването на строителните материали („Държавен вестник на Република Хърватия“, брой 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), разпоредбите в приложимите норми от член 4, респективно 5 от Правилника и Техническите изисквания за строителните материали („Държавен вестник на Република Хърватия“, брой 35/18) е установено, че строителният продукт:

Капаци и решетки за ревизионни и дъждоприемни шахти за транспортни и пешеходни зони, от сферографитен чугун, с клас на натоварване B125-D400, съгласно таблицата от приложението,

са пуснати на пазара от:
„ИНТЕР АДРИЯ“ ООД (INTER ADRIA d.o.o.),
ул. Антуна Михановича № 3/А, 43000 Беловар,

произведени са във фабрика на
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
Талегани Аве № 180, Техеран, Иран

в производствените цехове на
CHAUFFAGEKAR Industrial Co.
3-ти километър на Абхар Олд Роуд, Такестан, Иран.

Производителят е подложен на проверка и оценка на постоянството на експлоатационните показатели на продукта, провел е типови изпитвания, контролира фабричното производство и провежда последващи изпитвания на образци, взети от фабриката, в съответствие с утвърдения тестови план, а упълномощеното юридическо лице: „ЗИК“ ООД (ZIK d.o.o.) е провело оценка на качеството на строителния продукт, първичен оглед на производствените помещения и контролира фабричното производство чрез последователен надзор и оценка на надзора на фабричното производство.



С този сертификат са удостоверява, че са приложени всички разпоредби, отнасящи се до оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт за система 1 и са изпълнени нормативните изисквания от:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

Сертификатът е издаден за първи път на 07.06.2019 година, въз основа на положителен доклад след първичния оглед на производствените помещения и контрол на фабричното производство и е в сила, докато не настъпят съществени изменения в условията, посочени в техническите спецификации или производствените условия във фабриката или фабричния производствен контрол, което се доказва с положителен доклад за последователен надзор и оценка на надзора на фабричното производство, след проведена редовна, годишна проверка от сертифициран орган. Данните от надзора се заверяват с подпис на упълномощеното лице и с печат на сертифицирания орган в таблицата, която представлява съставна част от сертификата.

Оторизиран орган: „Институт за изпитване на качеството“ ООД, ул. Гаева № 17, Загреб
Регистрационен номер на оторизирания орган: 16/12

Оторизация: Клас: UP/I-360-01/18-08/9, Номер: 531-01-18-11, 531-01-18-12

RN 51482/19

Загреб, 07.06.2019 година

Кръгъл печат:

*Дружество с ограничена
отговорност „Институт
за изпитване на
качеството“ Загреб, 2/2*

Отговорно лице:

Дипл. инж. Яков Крижанич
(подпис – не се чете)

Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:
22.05.2019 г. 51482 (подпис – не се чете) Триъгълен печат на Института за изпитване на качеството			

Институт за изпитване на качеството, Дружество с ограничена отговорност, ул.

Божидаревичева № 13, 10000 Загреб, Хърватия

Телефон: +385 1 2354 405, +385 1 2354 415, e-mail: zoranzaninovic@zik.hr, www.zik.hr



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВОТО НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА**

16/12-ZGP-729

Таблица 1

Пореден номер	Артикул	Описание	Клас на натоварване
КАПАЦИ ЗА ШАХТА – КВАДРАТНИ – КЛАС В125			
1.	M-B300	Квадратен капак 230x230 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=25mm, lw=200x200mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	B125
2.	M-B400	Квадратен капак 330x330 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=25 mm, lw=300x300 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	B125
3.	M-B500	Квадратен капак 430x430mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563), h=30 mm, lw=400x400 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	B125
4.	M-B600	Квадратен капак 530x530 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=35 mm, lw=500x500 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	B125
5.	M-B700	Квадратен капак 630x630mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40 mm, lw=600x600 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	B125
КАПАЦИ ЗА ШАХТА – КВАДРАТНИ – КЛАС C250			
6.	TBM-C300	Квадратен капак 230x230 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=30mm, lw=200x200 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250



7.	TBM-C400	Квадратен капак 330x330 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40 mm, lw=300x300 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250
8.	TBM-C500	Квадратен капак 430x430 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40 mm, lw=400x400 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250
9.	TBM-C550	Квадратен капак 485x485mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40 mm, lw=450x450 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250
10.	TBM-C600	Квадратен капак 530x530 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=45 mm, lw=500x500 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250
11.	TBM-C700	Квадратен капак 630x630 mm, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=50 mm, lw=600x600 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	C250

Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:
22.05.2019 г. 51482 (подпис – не се чете) Триъгълен печат на Института за изпитване на качеството			

Институт за изпитване на качеството, Дружество с ограничена отговорност, ул.
Божидаревичева № 13, 10000 Загреб, Хърватия
Телефон: +385 1 2354 405, +385 1 2354 415, e-mail: zoranzaninovic@zik.hr, www.zik.hr



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВОТО НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОДУКТА**

16/12-ZGP-729

Таблица 1

Пореден номер	Артикул	Описание	Клас на натоварване
КАПАЦИ ЗА ШАХТА – КВАДРАТНИ – КЛАС D400			
12.	TBM-D400L	Квадратен капак 300x300 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75 mm, lw=266x266 mm.Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	D400
13.	TBM-D500L	Квадратен капак 400x400 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75 mm, lw=366x366 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	D400
14.	TBM-D550L	Квадратен капак 450x450 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75 mm, lw=416x416 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	D400
15.	TBM-D600L	Квадратен капак 500x500 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75 mm, lw=466x466 mm. Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	D400
16.	TBM-D700L	Квадратен капак 600x600 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработен от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=85 mm, lw=566x566 mm.	D400



		Капакът и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	
КАНАЛИЗАЦИОННИ РЕШЕТКИ D400 ПЛОСКИ			
17.	TBG-D500F	Квадратна решетка (платка) 400x400 със заключваща система с еластични пружини, с рамка, изработена от сферографитен чугун EN GJS 500-7 (EN 1563) h=80mm, lw=350x350 mm. Решетката и рамката са защитени с боя, устойчива на температури и корозия. Защитната боя не съдържа елементи, които имат вредно влияние върху питейната вода.	D400

Списъкът с продуктите в това приложение, до номер 17 включително, в Таблица 1, е съставна част от Сертификата за постоянството на експлоатационните показатели на продукта с номер 16/12-ZGP-729.

RN 51482/19
Загреб, 07.06.2019 година

Кръгъл печат:
Дружество с ограничена
отговорност „Институт за
изпитване на качеството“
Загреб, 2/2

Отговорно лице:
инж. Яков Крижанич
(подпис)

Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:	Дата на провеждане на надзора / номер на доклада:
22.05.2019 г. 51482 (подпис – не се чете) Триъгълен печат на Института за изпитване на качеството			

Институт за изпитване на качеството, Дружество с ограничена отговорност, ул.
Божидаревичева № 13, 10000 Загреб, Хърватия
Телефон: +385 1 2354 405, +385 1 2354 415, e-mail: zoranzaninovic@zik.hr, www.zik.hr

Страница 3 от 3


Подписаната Александра Яковлевна Ливен удостоверявам верността на извършения от мен
превод от хърватски език на български език на приложения документ – Сертификат.
Преводът се състои от 6 страници.
Преводач: Александра Яковлевна Ливен

Ау





Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Quality Superintending Company Ltd.



B1.1 Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda
Attestation of Conformity Department

CERTIFIKAT O STALNOSTI SVOJSTAVA PROIZVODA

16/12-ZGP-729

Sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14, 130/17), Pravilniku o ocjeni sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), odredbama odgovarajućih normi iz članka 4. odnosno 5. Pravilnika i Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 35/18 utvrđeno je da je građevni proizvod:

**Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine, od nodularnog lijeva
razred nosivosti B125-D400, prema tablici u prilogu**

koje je na tržište stavio:

INTER ADRIA d.o.o., Antuna Mihanovića 3/A, 43000 Bjelovar

koji je proizveden u tvornici

CHAUFFAGEKAR Industrial Co.

No. 180, Taleghani Ave., Teheran, Iran

u proizvodnim pogonima

CHAUFFAGEKAR Industrial Co.

3rd Km of Abhar Old Road, Takestan, Iran

Proizvođač se podvrgnuo ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava proizvoda, proveo je ispitivanje tipa, provodi kontrolu tvorničke proizvodnje i daljnja ispitivanja uzoraka uzetih u tvornici u skladu s propisanim planom ispitivanja i da je ovlaštena pravna osoba: ZIK d.o.o. provela ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i da provodi kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustav 1 i zahtjevi opisani u normi:

HRN EN 124-1:2015, HRN EN 124-2:2015

Certifikat je prvi put izdan 07.06.2019. temeljem pozitivnog izvještaja o početnom pregledu proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje i ostaje valjan sve dok se bitno ne promjene uvjeti navedeni u tehničkoj specifikaciji ili uvjeti proizvodnje u tvornici ili tvorničkoj kontroli proizvodnje, što se dokazuje pozitivnim izvještajem o kontinuiranom nadzoru, ocjenjivanju i vrednovanju kontrole tvorničke proizvodnje, nakon provedenog redovnog, godišnjeg nadzora odobrenog tijela. Podaci o nadzoru ovjeravaju se potpisom odgovorne osobe koja je provela nadzor i pečatom odobrenog tijela u tablici koja je sastavni dio certifikata.

Odobreno tijelo: ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o, Gajeva 17, Zagreb

Evidencijski broj odobrenog tijela: 16/12

Ovlaštenje: Klasa: UP/I-360-01/18-08/9, Urbroj: 531-01-18-11, 531-01-18-12

RN 51482/19


Zagreb, 07.06.2019.



Odgovorna osoba:

Jakov Križanac
Jakov Križanac, dipl. ing.

Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru
22.06.2019. 51482				




PRILOG CERTIFIKATU O STALNOSTI SVOJSTAVA PROIZVODA

16/12-ZGP-729

Tablica 1

Red. br.	Artikl	OPIS	Razred nosivosti
KANALSKI POKLOPCI KVADRATNI KLASA B125			
1.	M-B300	Kvadratni poklopac 230x230mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=25mm, lw=200x200mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	B125
2.	M-B400	Kvadratni poklopac 330x330mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=25mm, lw=300x300mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	B125
3.	M-B500	Kvadratni poklopac 430x430mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=30mm, lw=400x400mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	B125
4.	M-B600	Kvadratni poklopac 530x530mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=35mm, lw=500x500mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	B125
5.	M-B700	Kvadratni poklopac 630x630mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40mm, lw=600x600mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	B125
KANALSKI POKLOPCI KVADRATNI KLASA C250			
6.	TBM-C300	Kvadratni poklopac 230x230mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=30mm, lw=200x200mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250
7.	TBM-C400	Kvadratni poklopac 330x330mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40mm, lw=300x300mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250
8.	TBM-C500	Kvadratni poklopac 430x430mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40mm, lw=400x400mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250
9.	TBM-C550	Kvadratni poklopac 485x485mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=40mm, lw=450x450mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250
10.	TBM-C600	Kvadratni poklopac 530x530mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=45mm, lw=500x500mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250
11.	TBM-C700	Kvadratni poklopac 630x630mm, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=50mm, lw=600x600mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	C250

Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru
22.05.2019. 5149 				



B1.1 Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda
Attestation of Conformity Department

Red. br.	Artikl	OPIS	Razred nosivosti
KANALSKI POKLOPCI KVADRATNI KLASSE D400			
12.	TBM-D400L	Kvadratni poklopac 300x300 sa zaključavanjem pomoću elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75mm, lw=266x266mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400
13.	TBM-D500L	Kvadratni poklopac 400x400 sa zaključavanjem pomoću elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75mm, lw=366x366mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400
14.	TBM-D550L	Kvadratni poklopac 450x450 sa zaključavanjem pomoću elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75mm, lw=416x416mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400
15.	TBM-D600L	Kvadratni poklopac 500x500 sa zaključavanjem pomoću elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=75mm, lw=466x466mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400
16.	TBM-D700L	Kvadratni poklopac 600x600 sa zaključavanjem pomoću elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađen od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=85mm, lw=566x566mm. Poklopac i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400
KANALIZACIJSKE REŠETKE D400 RAVNE			
17.	TBG-D500F	Kvadratna rešetka (ravna) 400x400 sa zaključavanjem pomoću dvije elastične opruge, s pripadajućim okvirom, izrađena od nodularnog lijeva EN GJS 500-7 (EN 1563) h=80mm, lw=350x350mm. Rešetka i okvir su zaštićeni bojom otpornom na temperaturu i koroziju. Zaštitna boja ne sadrži elemente koji bi djelovali štetno na pitku vodu.	D400

Popis proizvoda u ovom prilogu, zaključno s brojem 17 u tablici 1, sastavni je dio certifikata o stalnosti svojstava proizvoda oznake 16/12-ZGP-729

RN 51482/19

Zagreb, 07.06.2019.



Odgovorna osoba:

Jakov Križanac, dipl.ing.

Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru	Datum nadzora / broj izvještaja o nadzoru
22.06.2019.				