

EXTREME3



UV Lamp



Green Fin



Comfort
Hotel Manager

Комфорт при безшумен режим на работа

Серията EXTREME3 ви помага да създадете идеален вътрешен климат дори при екстремни външни условия. Тя предлага висока енергийна ефективност, изключително тиха работа и възможност за дистанционно управление. Вградената UV технология може да помогне за намаляване или предотвратяване натрупването на микроорганизми във въздуховодите на дома или офиса ви.



Характеристики



UV лампа



Wi-Fi управление



Golden Fin



Green Fin(за модели 9 и 12)



Степен на работа



Бионични перки на вентилатора



9 степени на външната скорост на вентилатора



Нагревател на основата



Подгряване на компресора



Работа при ниски външни температури



Тройна филтрация: Cold Catalyst, витамин С и отрицателни йони



Follow Me (Следвай ме)



Нощен режим



Икономичен режим



Турбо режим



Wind Avoid Me (Breeze Away)



Таймер



Dry Mode



Comfort Hotel Manager: Ограничаване на температурата + напомняне за филтър при стенни тела



Активно почистване



Автодиагностика и самозащита



Автоматично размразяване



Автоматично рестартиране



Заклучване на дистанционното



Самостоятелно откриване на течове



Режим готовност: 1 W



Интелигентно почистване на прах



Безшумен режим



Възможност за свързване с "dry contacts"

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели		38QHG/ 42QHG009D8SD	38QHG/ 42QHG012D8SD	38QHG/ 42QHG018D8SD	38QHG/ 42QHG024D8SD
Охлаждаща мощност	kW	2,75 (1,00-3,20)	3,65 (1,40-4,30)	5,28 (3,40-6,10)	7,04 (2,10-8,20)
Охлаждаща мощност	BTU/h	9.383 (3.412-10.919)	12.454 (4.777-14.672)	18.016 (11.601-20.132)	24.021 (7.165-27.980)
Отоплителна мощност	kW	2,90 (0,80-3,40)	3,90 (1,10-4,40)	5,70 (3,10-6,70)	7,50 (1,50-8,20)
Отоплителна мощност	BTU/h	9.895 (2.730-11.601)	13.307 (3.753-15.013)	19.449 (10.578-19.790)	25.591 (5.118-27.980)
Отоплителна мощност при - 7°C	kW	2,50	2,70	4,30	5,80
Отоплителна мощност при - 15°C	kW	2,00	2,10	3,50	5,50
Отоплителна мощност при - 20°C	kW	1,65	1,70	2,50	4,50
Температурен диапазон охлаждане	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
Температурен диапазон отопление	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Температурен диапазон отопление (Crankcase и Base Pan Heater)	°C	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
SEER / SCOP (топъл) / SCOP (умерен)	W/W	7.40/5.30/4.10	7.00/5.50/4.20	7.00/5.10/4.00	6.50/5.10/4.00
Енергиен клас		A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+	A++/A+++/A+
Годишна енергийна консумация	kWh	130/660/854	182/636/833	264/1.235/1.435	379/1.757/1.820
Номинален ток (охлаждане)	A	3.50	5.00	6.80	10.90
Номинална входна мощност (охлаждане)	W	765	1.130	1.550	2.500
Номинален ток (отопление)	A	3.40	4.60	7.40	9.60
Номинална входна мощност (отопление)	W	760	1.050	1.700	2.200
Количество хладилен агент	Kg	0,60	0,65	1,10	1,45
Присъединителни връзки (течност - газ)		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Стандартна дължина тръби	m	5	5	5	5
Мин. дължина тръби	m	3	3	3	3
Макс. дължина тръби	m	25	25	30	30
Максимална денивелация	m	10	10	20	20
Допълнително зареждане	g/m	12	12	12	24
Напрежение	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
ВЪТРЕШНО ТЯЛО		42QHG009D8SD	42QHG012D8SD	42QHG018D8SD	42QHG024D8SD
Ниво на звукова мощност	dB(A)	56	56	58	63
Ниво на звуково налягане (макс. - мин.)	dB(A)	37-20	37-20	41-21	47-22
Въздушен дебит (макс. - мин.)	m³/h	460-180	530-195	800-300	1.090-480
Тегло	Kg	8	8,70	11,20	13,60
Размери (W × D × H)	mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1.083×244×336
ВЪНШНО ТЯЛО		38QHG009D8SD	38QHG012D8SD	38QHG018D8SD	38QHG024D8SD
Ниво на звукова мощност	dB(A)	63	64	65	69
Ниво на звуково налягане (номинално)**	dB(A)	52	53	53	58
Въздушен дебит	m³/h	1.750	1.800	2.100	3.500
Тегло	Kg	23,50	23,70	33,50	43,90
Размери (W × D × H)	mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673

БЕЛЕЖКИ:

*Звукови данни @ режим на охлаждане

** -7°C/-15°C/-20°C отопление @ свободна честота

** „Номинална“ означава стойността на шума при номинален режим на охлаждане, когато компресорът работи при номинална (стандартна) честота.



AHI CARRIER SEE

AHI CARRIER S.E. EUROPE SINGLE MEMBER S.A.

GREECE Headquarters

18, Kifissou Ave.
104 42 - Athens
Tel.: +30 210 6796300

Thessaloniki Branch

5, Ag. Georgiroy str., Cosmos Offices
570 01 - Patriarhiko Pileas Thessaloniki
Tel.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-aircon.gr

AHI Carrier HVAC BULGARIA EOD

Trade Center Europe Building 6,
floor 3, office 6
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528
Tel.: +35 929483960
bginfo@ahi-carrier.com
www.toshiba-aircon.bg

Authorized by Carrier Corporation as a JV distributor of Toshiba HVAC products for SEE.

The manufacturer reserves the right to change the product specifications, data and images without previous notice.
AHI CARRIER SEE is not responsible for printing mistakes.