



PLATINUM PLUS²



Йонизатор



Комфортна влажност



Интелигентно присъствие

Висока енергийна ефективност

Благодарение на усъвършенстваната инверторна технология и устойчивост на най-екстремни метеорологични условия, серията PLATINUM Plus осигурява най-високи нива на комфорт. Гарантираме постоянно усещане за уют и прецизен контрол на температурата за създаване на идеален климат според вашите нужди.

През зимата топлият въздух достига чак до върховете на пръстите на краката, дори при екстремни температури до -25°C , а през лятото приятно „пролетно“ усещане изпълва всяко кътче на помещението.



Функции



Wi-Fi Активен



Златисти ламели



Нагревател за кондезната тава



Нагревател за компресора



Филтър с тройно действие: студен катализатор, витамин С, отр. йони



Йонизатор



Следвай ме



Нощен режим



ECO/GEAR



Турбо



3D въздушен поток / Хоризонтално



Таймер



Режим изсушаване



Тих режим



Активно почистване



Автоматична диагностика и самозащита



Автоматично размразяване



Автоматично рестартиране



Защита от ел. напрежение



Работа при ниски външни температури



Запаметяване



Заклучване на дистанционното управление



Откриване на изтичане на хладилен агент



1W в режим на готовност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА		38QHP/42QHP009E8SH	38QHP/42QHP012E8SH	38QHP/42QHP018E8SH
Охладителна мощност	kW	2,7(1,0-4,8)	3,6 (1,0-4,8)	5,0 (1,9-5,5)
Охладителна мощност	BTU/h	9.213 (3.412 - 16.378)	12.284 (3.412 - 16.378)	17.061 (6.483 - 18.767)
Отоплителна мощност	kW	4,7 0,75-7,2)	4,7(0,75-7,2)	5,5(1,3-7,3)
Отоплителна мощност	BTU/h	16.037 (2.559 - 24.567)	16.037 (2.559 - 24.567)	18.767 (4.436 - 24.909)
Отоплителна мощност при -7°C	kW	5,1	5,1	5,3
Отоплителна мощност при -10°C	kW	4,6	4,6	4,7
Отоплителна мощност при -15°C	kW	3,8	3,8	4,1
Отоплителна мощност при -20°C	kW	3,04	3,04	3,1
Отоплителна мощност при -25°C		2,4	2,4	3,1
Отоплителна мощност при -30°C		1,8	1,8	1,9
Отоплителна мощност при -35°C	kW	1,7	1,7	1,5
Темп. обхват охлаждане	°C	-15-50	-15-50	-15-50
Темп. обхват отопление	°C	-25-30	-25-30	-25-30
SEER/ SCOP(топъл)/ SCOP(average)/ SCOP(умерен)	W/W	9.0/6.3/5.1/4.1	9.0/6.3/5.1/4.1	8.5/5.2/4.6/3.8
Енергиен етикет		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A++ / A
Годишна консумация на енергия	kWh	105/667/796/2254	140/667/796/2254	206/1292/1278/3537
Стандартен ток (охлаждане)	A	3.2	3.3	5.5
Стандартна мощност (охлаждане)	W	550	810	1265
Стандартен ток (отопление)	A	4.0	4.0	5.7
Стандартна мощност (отопление)	W	1060	1060	1370
Количество хладилен агент	Kg	1.10	1.10	1.18
Присъединителни връзки (течност/газ)		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Стандартна дължина на тръбите	m	5	5	5
Мин. дължина на тръбите	m	3	3	3
Макс. дължина на тръбите	m	25	25	30
Максимална денивелация	m	10	10	20
Допълнително зареждане	g/m	12	12	12
Захранване, Hz	V/Hz	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60	220 - 240/50 - 60
Вътрешно тяло		42QHP009E8SH	42QHP012E8SH	42QHP018E8SH
Ниво на звукова мощност	W	60	60	65
Ниво на звуково налягане (макс.-мин.)	dB(A)	43/35/22/20	43/35/22/20	43/36/33/21
Въздушен дебит (макс.-мин.)	m³/h	550/490/380/190	550/490/380/190	710/500/400/220
Тегло	Kg	12.6	12.6	12.6
Размери (W×D×H)	mm	895x248x298	895x248x298	895x248x298
Външно тяло		38QHP09E8SH	38QHP012E8SH	38QHP018E8SH
Ниво на звукова мощност	dB(A)	61	63	63
Нива на звуково налягане	dB(A)	56	56	59
Въздушен дебит	m³/h	2350	2350	2350
Тегло	Kg	35.2	35.2	43.5
Размери (W×D×H)	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673

Бележки:

*Звукови данни в режим на охлаждане

*-7°C/-10°C/-15°C/-20°C/-25°C/-30°C/-35°C отопление в свободна честота

** Ниво на шум в номинален режим на охлаждане, когато компресорът работи на номинална честота.

