



PRIMO ПРОФЕСИОНАЛЕН ОМЕКОТИТЕЛ

Професионалният омекотител Primo за питейна и потребителска вода, подобрява качеството на водата, намалява нейната твърдост. По този начин защитава водоснабдителната система и свързаното оборудване в цялата къща. Удължава живота на домакинските уреди, а също така намалява консумацията на енергия чрез премахване на котления камък в бойлерите.

Освен това уредът предотвратява образуването на котлен камък в кухненските уреди и санитарното оборудване и елиминира белите петна по съдовете.

Предпазва тъканите от повреда при пране и кожата от прекомерно изсушаване.

Освен това подобрява вкуса и мирисата на водата, както и на ястията, кафето или чая, приготвени на негова основа.

НАДЕЖДЕН ИЗБОР



Основни предимства:

- намаляване на твърдостта на водата
- електронен контролен клапан с байпас, който ви позволява бързо изключване
- омекотителя от хидравличната система
- налични езици на менюто: английски, испански, френски, руски, турски
- кран, който предоставя възможност за регулиране на твърдостта на водата според индивидуалните нужди
- преливно коляно, предпазващо от наводняване
- интуитивно използване
- дръжки за лесно пренасяне
- висококачествените материали, гарантират дълга и безпроблемна работа на уреда
- модерен дизайн в бели и сиви тонове
- вместимост / модели 12 литра, 20 литра и 25 литра



Намалява твърдостта на водата



Защита на домакинските уреди от котлен камък



По-малък разход на препарати



Удължава експлоатационния живот на домакинските уреди



Високо качество



Произведено в Полша



Маркировка	WS-12-1650-PRIMO	WS-20-1650-PRIMO	WS-25-1650-PRIMO
Тип	Primo - компакт		
Максимален дебит на водата	1 м ³ /ч	1.7 м ³ /ч	2.3 м ³ /ч
Номинален дебит на водата	0,8 м ³ /ч	1.2 м ³ /ч	1.2 м ³ /ч
Обем на смолата	12 л	20 л	25 л
Обменен капацитет	34 ⁰ dH x м ³	57 ⁰ dH x м ³	71 ⁰ dH x м ³
Ср. консумация на вода за регенерация	80 л	105 л	160 л
Ср. консумация на соли за регенерация	1,8 кг	3 кг	3,8 кг
Размери (Ш/Д/В)	32 / 50 / 67	32 / 50 / 113,5	
Размер на резервоара (диам./вис.)	10" / 17"	8" / 35"	10" / 35"
Тегло	18 кг	34,5 кг	40 кг
Работно налягане	2 – 8 бар		
Работна температура	4 - 30 °C		
Захранване, напрежение	AC 220 - 240 V; 12 V (650 mA)		
Консумация на енергия	5 Вт (само по време на регенерация)		
Диаметър на свързващия конектор	1"		
Препоръчителен брой потребители*	1	До 3	До 4

* в зависимост от твърдостта на водата

